

# Pájení a ceník pájení

Realizujeme strojní pájení přetavením a vlnou, olovnatou a bezolovnatou pájkou. Používáme přetavovací infra a horkovzdušné pece DIMA, Quad a pájecí vlny Quad a SEHO.

## a) Pájení vlnou

- 1) Pájení olovnatou eutektickou slitinou Sn/Pb - maximální velikost přířezu 210x300 mm
- 2) Pájení bezolovnatou pájkou SAC 305 - maximální velikost přířezu 300x350 mm

## b) Pájení přetavením

Jsme schopni zajistit pájení téměř všemi typy pájecích past, standardně používáme pájecí pasty LITTON KESTER olovnaté i bezolovnaté (pájecí slitina olovnatá eutektická a SAC305) – velikost přířezu cca 210 x 300 mm.

## c) Pájení v parách

Ve spolupráci s VUT FEKT zajišťujeme pájení v parách, standardně kapalina GALDEN 230, bod varu pájecí kapaliny 230 °C.

<i>Ceník: Olovnaté pájení (externí zákazník bez osazování) .....</i>	<i>55,- Kč./přířez</i>
<i>Bezolovnaté pájení (externí zákazník bez osazování) .....</i>	<i>75,- Kč./přířez</i>
<i>Samostatné zapnutí olovnaté vlny .....</i>	<i>300.- Kč.</i>
<i>Samostatné zapnutí bezolovnaté vlny .....</i>	<i>400.- Kč.</i>
<i>Pájení v parách .....</i>	<i>300,- Kč./přířez</i>

*Uvedené ceny jsou pouze informativní, cena se může zvýšit o nadpráce (maskování otvorů, pájení atypických tvarů apod).*